MOTORISATION			Essence						Diesel		
			1.0 BOOSTERJET			1.4 BOOSTERJET			1.6 DDiS		
Transmission			4X2		ALLGRIP	4X2		ALLGRIP	4X2		ALLGRIP
DIMENSIONS											
Longueur		mm	4 300								
Largeur		mm	1 785								
Hauteur		mm	1 580(1 585 avec rails de toit)								
Empattement		mm	2 600								
Voie	Avant	mm	1 535								
	Arrière	mm	1 505								
Rayon de braquage		m	5,4								
Garde au sol		mm	180								
CAPACITES											
Nombre de places			5								
Volume du coffre	Dossiers des sièges arrière “position 1”	litres VDA	430								
	Dossiers des sièges arrière “position 2”	litres VDA	440								
	Sièges repliés	litres	875								
	Maximum	litres	1 269								
Capacité du réservoir de carburant		litres	47								
MOTEUR											
Type			K10C-DITC			K14C-DITC			D16AA		
Nombre de cylindres			3			4			4		
Nombre de soupapes			12			16			16		
Cylindrée		cm^3	998			1 373			1 598		
Alésage X Course		mm	73,0 X 79,5			73,0 X 82,0			79,5 X 80,5		
Taux de compression			10,0			9,9			16,5		
Puissance maxiumum		kW (ch CEE) / tr/mn	82 (111)/5 500			103 (140)/5 500			88 (120)/3 750		
Couple		Nm/ tr/mn	170/2 000-3 500	160/1 800-4 000	170/2 000-3 500	220/1 500-4 000			320/1 750		
Alimentation			Injection directe			Injection directe			Injection à rampe commune		
TRANSMISSION											
Type			Manuelle (5)	Automatique (6)	Manuelle (5)	Manuelle (6)	Manuelle (6)	Automatique (6)	Manuelle (6)	Manuelle (6)	Automatique (6)
Rapports	1ère		3,545	4,666	3,545	3,615	3,615	4,044	3.538	3.538	4.154
	2ème		1,904	2,533	1,904	1,954	1,954	2,370	2.052	2.052	2.269
	3ème		1,233	1,555	1,233	1,275	1,275	1,555	1.225	1.225	1.435
	4ème		0,885	1,135	0,885	0,942	0,942	1,159	0.878	0.878	0.978
	5ème		0,690	0,859	0,690	0,794	0,794	0,852	0.702	0.702	0.755
	6ème		-	0,685	-	0,674	0,674	0,672	0.588	0.588	0.622
	Arrière		3,250	3,393	3,250	3,481	3,481	3,193	3.405	3.405	4.000
Rapport final de transmission			4,687	3,683	4,687	4,312	4,312	3,501	3.611	3.611	3.833
CHASSIS											
Direction			Crémaillère								
Freins	Avant	mm	Disques ventilés								
	Arrière	mm	Disques								
Suspensions	Avant	mm	Type MacPherson, jambes de forces avec ressorts hélicoïdaux								
	Arrière	mm	Essieu de torsion - ressorts hélicoïdaux								
Pneumatiques			215/60R16,215/55R17								
MASSES											
Poids à vide		kg	1 090	1 160	1 200	1 150	1 215	1 235	1 240	1 335	1 355
PTAC		kg	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 870	1 870	1 870
Poids remorque freinée			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 200
PERFORMANCES											
Vitesse maxi sur circuit		km/h	180	170	175	200	200	200	180	175	175
Accelération 0-100 km		secs	11,0	12,4	12,0	9,5	10,2	10,2	12,0	13,0	13,0
CONSOMMATIONS											
Normes d'émission			Euro 6								
Consommations (normes CEE)	Cycle urbain	litres/100km	5,7	6,2	5,9	6,3	6,6	6,7	4.6	4.8	5.4
	Cycle Extra-Urbain	litres/100km	4,6	4,7	4,9	4,9	5,2	5,2	3.8	4.1	4.2
	Cycle Mixte	litres/100km	5,0	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	4.1	4.4	4.6
Emissions de CO_2		g/km	113	119	119	120	127	128	106	114	120
Puissance administrative			06	06	06	07	07	07	06	06	06