

SUZUKI FRANCE S.A.S
8, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES – France

Information presse

Trappes, le 9 février 2021

Le Suzuki Jimny utilitaire léger disponible dès le mois d'avril sur le marché français



Le nouveau Suzuki Jimny utilitaire léger sera disponible sur le marché français dès le mois d'avril 2021. Il sera commercialisé en finition Privilège à 20 490 € TTC.

Dérivé de la version VP à 4 places lancée en 2018, le nouveau Jimny utilitaire léger 2 places renforce ses aspects pratiques avec un plancher de coffre plat, un volume de chargement de 863 litres (soit 33 litres de plus que le modèle VP avec les banquettes arrière rabattues), la présence d'un arrêt de charge et d'une grille de séparation entre les passagers avant et l'espace de chargement.

Le Jimny utilitaire léger est parfaitement adapté aux besoins des professionnels évoluant dans des conditions exigeantes. Cet authentique tout-terrain dispose d'un châssis échelle, d'une importante garde au sol de 210 mm et du système ALLGRIP PRO de transmission intégrale enclenchable avec gamme de vitesses courtes qui lui permettront de s'aventurer sur les terrains les plus difficiles. Par ailleurs, outre l'aide au démarrage en côte et le contrôle de traction, l'assistance au freinage en descente facilitera les évolutions sur les plus fortes déclivités.



Tél.: 01 34 82 14 00

S.A.S. au capital de 20000000 euros – R.C.S. Versailles B 330066374



SUZUKI FRANCE S.A.S
8, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES – France

Disponible uniquement en finition Privilège, le Jimny utilitaire léger dispose, en série, d'un équipement de sécurité de dernière génération avec le système de reconnaissance de panneaux de signalisation, l'allumage automatique des feux avec commutation automatique feux de croisement/route, les alertes de franchissement de ligne et de changement de trajectoire, ou le freinage actif d'urgence (DSBS). Par ailleurs, la fonction d'appel d'urgence eCall, qui alerte les secours en cas d'accident, est désormais intégrée.

Le Suzuki Jimny utilitaire léger ne néglige pas le confort avec, en série, les sièges chauffants, l'air conditionné, les rétroviseurs et lève-vitres électriques, les projecteurs antibrouillard avant ainsi que le système Bluetooth DAB. Les deux options disponibles sont la peinture métallisée et la peinture métallisée So'Color avec toit noir.

Contacts Presse :

Nathalie Geslin
Responsable Presse & R.P
01.34.82.14.71
ngeslin@suzuki.fr

Laure Rouault
Attachée de Presse & R.P
01.34.82.14.31
lrouault@suzuki.fr

Yann Bouffaut
Chargé de Communication
01.34.82.14.48
ybouffaut@suzuki.fr

Retrouvez toutes les informations et photos de la gamme Suzuki sur www.presse.suzuki.fr

SUZUKI FRANCE S.A.S
8, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES – France

Principales caractéristiques techniques

Nombre de portes		3	
Type du moteur		Essence	
		1.5L VVT	
Système de transmission		ALLGRIP PRO	
Transmission		Manuelle 5 rapports	
DIMENSIONS			
Longueur totale	Pare-chocs avant à pare-chocs arrière	mm	3 480
	Pare-chocs avant à roue de secours	mm	3 645
Largeur totale		mm	1 645
Hauteur totale		mm	1 720
Empattement		mm	2 250
Voies	Avant	mm	1 395
	Arrière	mm	1 405
Rayon de braquage minimum		m	4,9
Garde au sol		mm	210
Angle d'approche		deg.	37
Angle ventral		deg.	28
Angle de fuite		deg.	49
CAPACITES			
Nombre de places assises		personnes	2
Volume du coffre	volume maximum	litres	863
Capacité du réservoir		litres	40
MOTORISATION			
Type		K15B	
Nombre de cylindres		4	
Nombre de soupapes		16	
Cylindrée		cm ³	1 462
Alésage X course		mm	74,0 x 85,0
Rapport volumétrique		10	
Puissance maximum		kW (ch CEE)/trm	75 (102) /6 000
Couple maximum		Nm/trm	130/4 000
Alimentation		Injection multipoint	
TRANSMISSION			
Type		Manuelle 5 rapports	
Rapports	1 ^{ère}		4,425
	2 ^{ème}		2,304
	3 ^{ème}		1,674
	4 ^{ème}		1,190
	5 ^{ème}		1,000
	Arrière		5,151
Rapport final de transmission		4,090	
Rapport boîte de transfert	Longue	1,000	
	Courte	2,002	
CHASSIS			
Direction		Direction à recirculation de billes	
Freins	Avant	à disques	
	Arrière	à tambours	
Suspension	Avant	Essieu rigide à 3 bras ressorts hélicoïdaux	
	Arrière	Essieu rigide à 3 bras ressorts hélicoïdaux	
Pneumatiques		195/80R15	
MASSES			
Poids à vide		kg	1 090
PTAC		kg	1 435
PERFORMANCE			
Vitesse maximale sur circuit		km/h	145
CONSOMMATION ET CO₂			
Normes d'émission		Euro 6	
Consommations de carburant (NEDC)	Cycle urbain	litres/100km	7,2
	Extra-urbain	litres/100km	5,4
	Cycle mixte	litres/100km	6,1
Emissions de CO ₂ (NEDC)		g/km	138
Emissions de CO ₂ (WLTP)		g/km	173 - 174