

**SUZUKI FRANCE S.A.S**  
8, Avenue des Frères Lumière  
78190 TRAPPES – France

## Information presse

Trappes, le 8 septembre 2020

### **Suzuki présente son utilitaire léger Jimny en Europe**

Suzuki présente un nouvel utilitaire léger 2 places, dérivé du Jimny, son véhicule tout-terrain compact et léger. Depuis son lancement en 2018, le modèle séduit tant les particuliers que les professionnels, en quête de performances dignes d'un authentique tout-terrain.

Pour mieux répondre aux besoins des professionnels, le nouvel utilitaire léger Jimny est doté d'un vaste espace de chargement avec un plancher plat et une grille de séparation.



### **Principaux atouts du nouvel utilitaire léger Jimny**

- **Performances d'un authentique tout-terrain**

Cet utilitaire léger offre aux professionnels les mêmes performances sans compromis dignes d'un authentique tout-terrain que la version de tourisme grâce à ses attributs clés : un châssis échelle, une importante garde au sol, une suspension à essieu rigide à 3 bras et le système de transmission intégrale débrayable avec boîte de transfert et gamme de vitesses courtes ALLGRIP PRO.

- **Espace de chargement pratique**

Pour plus de commodité, cet utilitaire léger dispose d'une grande capacité de chargement de 863 litres, soit 33 litres de plus que la version de tourisme avec les sièges arrière rabattus, grâce à un plancher plat pour plus de praticité et une grille de séparation.

**SUZUKI FRANCE S.A.S**

8, Avenue des Frères Lumière  
78190 TRAPPES – France

- **Équipements de sécurité de dernière génération**

Pour plus de sérénité sur la route comme hors des sentiers battus, cet utilitaire léger est doté des mêmes équipements de sécurité que la version de tourisme, parmi lesquels le freinage actif d'urgence (DSBS), l'aide au démarrage en côte et le contrôle de vitesse en descente, qui facilitent la conduite en pente. Il reçoit désormais le système eCall, une fonction d'appel d'urgence qui alerte les secours en cas d'accident.



Contacts Presse :

**Nathalie Geslin**  
Responsable Presse & R.P  
01.34.82.14.71  
[ngeslin@suzuki.fr](mailto:ngeslin@suzuki.fr)

**Laure Rouault**  
Attachée de Presse & R.P  
01.34.82.14.31  
[lrouault@suzuki.fr](mailto:lrouault@suzuki.fr)

**Yann Bouffaut**  
Chargé de Communication  
01.34.82.14.48  
[ybouffaut@suzuki.fr](mailto:ybouffaut@suzuki.fr)

Retrouvez toutes les informations et photos de la gamme Suzuki sur [www.presse.suzuki.fr](http://www.presse.suzuki.fr)

SUZUKI FRANCE S.A.S  
8, Avenue des Frères Lumière  
78190 TRAPPES – France

## Principales caractéristiques techniques

Nombre de portes			3
Type du moteur			Essence
			1.5L VVT
Système de transmission			ALLGRIP PRO
Transmission			Manuelle 5 rapports
DIMENSIONS			
Longueur totale	Pare-chocs avant à pare-chocs arrière	mm	3 480
	Pare-chocs avant à roue de secours	mm	3 645
Largeur totale		mm	1 645
Hauteur totale		mm	1 720
Empattement		mm	2 250
Voies	Avant	mm	1 395
	Arrière	mm	1 405
Rayon de braquage minimum		m	4,9
Garde au sol		mm	210
Angle d'approche		deg.	37
Angle ventral		deg.	28
Angle de fuite		deg.	49
CAPACITES			
Nombre de places assises			personnes 2
Volume du coffre	volume maximum	litres	863
Capacité du réservoir		litres	40
MOTORISATION			
Type			K15B
Nombre de cylindres			4
Nombre de soupapes			16
Cylindrée		cm <sup>3</sup>	1 462
Alésage X course		mm	74,0 x 85,0
Rapport volumétrique			10
Puissance maximum		kW (ch CEE)/trm	75 (102) /6 000
Couple maximum		Nm/trm	130/4 000
Alimentation			Injection multipoint
TRANSMISSION			
Type			Manuelle 5 rapports
Rapports	1 <sup>ère</sup>		4,425
	2 <sup>ème</sup>		2,304
	3 <sup>ème</sup>		1,674
	4 <sup>ème</sup>		1,190
	5 <sup>ème</sup>		1,000
	Arrière		5,151
Rapport final de transmission			4,090
Rapport boîte de transfert	Longue		1,000
	Courte		2,002
CHASSIS			
Direction			Direction à recirculation de billes
Freins	Avant		à disques
	Arrière		à tambours
Suspension	Avant		Essieu rigide à 3 bras ressorts hélicoïdaux
	Arrière		Essieu rigide à 3 bras ressorts hélicoïdaux
Pneumatiques			195/80R15
MASSES			
Poids à vide			kg 1 090
PTAC			kg 1 435
PERFORMANCE			
Vitesse maximale sur circuit			km/h 145
CONSOMMATION ET CO <sub>2</sub>			
Normes d'émission			Euro 6
Consommations de carburant (NEDC)	Cycle urbain	litres/100km	7,2
	Extra-urbain	litres/100km	5,4
	Cycle mixte	litres/100km	6,1
Emissions de CO <sub>2</sub> (NEDC)		g/km	138
Emissions de CO <sub>2</sub> (WLTP)		g/km	173 - 174

Tél.: 01 34 82 14 00

S.A.S. au capital de 20000000 euros – R.C.S. Versailles B 330066374